GPA24 - Anténa družicové navigace (s tlumivkovým límcem)

typové označení: **GPA24**
NSN: **5985160020273**
PN (RN): **2042.100.80**
KČN: **0064681101281**

Antény jsou určeny pro stacionární použití. Anténa je složena z antény družicové navigace GPA24 a tlumivkového límce, který zvyšuje odolnost antény proti rušení odrazy a vyzařování jiných přístrojů.

Technické parametry

Zářič	mikropáskový s kruhovou pravotočivou polarizací
Jmenovitý kmitočet	1575,42 MHz
Jmenovitá impedance	50 Ω
Maximální PSV na výstupu	3
Napájecí napětí	3,3 V až 12 V
Výstupní konektor	BNC
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry GPA24 (2042.100.80)	prům. 362 mm x 134 mm
Hmotnost GPA24 (2042.100.80)	3 kg
Rozměry GPA24 (2042.100.85)	prům. 435 mm x 505 mm
Hmotnost GPA24 (2042.100.85)	4 kg

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze GPA24, GPA25	2042.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	**PN (RN)**	**Název**
GPA24	2042.000.80	Anténa družicové navigace (s tlumivkovým límcem)-kompletace

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz