Anténa pásková 1,1 m

PN (RN): **2036.100.42**

Širokopásmová anténa, určená pro přenosné a ruční radiostanice opatřené standardním konektorem TNC. Používá se pro spojení v taktické pásmu VKV bez jakékoli potřeby dalšího dolaďování. Anténa sestává ze zářiče a anténního přizpůsobení. Anténní zářič je zhotoven z ocelových pásků, které jsou ve čtyřech místech pružně spojeny, tak, aby bylo možno žářič snadno ohýbat. Na horním konci zářiče je plastová krytka, v dolní části je zářič pevně spojen s ohebnou částí, která zabezpečuje snadné nasměrování zářiče do vertikální polohy. Druhý konec ohebné části je pevně spojen s anténním přizpůsobením, v němž je vestavěn impedanční transformátor. Ve spodní části anténního přizpůsobení je TNC konektor s kolíkem pro připojení k radiostanici.

Technické parametry

Kmitočtový rozsah se zaručenými parametry	30 MHz až 108 MHz
Rozšířený kmitočtový rozsah	25 MHz až 146 MHz
Impedance	50 Ω
Polarizace	vertikální
Vyzařovací diagram	všesměrový
Zisk	-12 dBi až +5 dBi
PSV	max. 3
Délka antény	max. 1,15 m
Hmotnost	max. 0,27 kg

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz