Anténa vozidlová VKV 1,88 m

PN (RN): **2036.100.40**

Je určena pro pevnou montáž na vozidla s kovovou karoserií. Charakteristickým rysem antény je velmi úzký profil anténního zářiče, což maskuje přítomnost spojovacího prostředku na vozidle. Její použití je pro všechny mobilní soupravy radiostanic řady RF13 a radiostanic RF13250E a RF13250. Anténní zářič není opatřen sklolaminátovou vrstvou, anténní díl umožňuje standardní montáž pomocí 6 nebo 4 šroubů ke karoserii vozidla.

Technické parametry

Kmitočtový rozsah	30 MHz až 108 MHz
Jmenovitá impedance	50 Ω
PSV	max. 3,5
Výkonové zatížení	max. 75 W (CW)
Vyzařovací diagram	všesměrový
Polarizace	vertikální
Typ připojovacího konektoru	BNC (dutinka)
Celková hmotnost	2 kg
Celková délka antény	1,88 m
Výška anténního dílu	214 mm
Povrchová úprava	epoxidový práškový lak
Barevné provedení	olivová barva
Rozsah pracovních teplot	-55 °C až +71 °C

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz