AK503 - Anténa

typové označení: **AK503**
NSN: **5985160038179**
PN (RN): **2120.600.01**
KČN: **0064685103508**

Anténa je určena pro stacionární použití. Vyžaduje krátký čas pro vztyčení i sbalení. Při transportu nevyžaduje velký prostor.

Technické parametry

Kmitočtový rozsah	1,5 MHz až 30 MHz
Výkonová zatížitelnost	150 W
Druhy provozu	
- Režim 1 (●)	1,5 MHz až 26 MHz, doporučené pásmo 1,5 MHz až 6 MHz
- Režim 2 (●●)	1,5 MHz až 30 MHz, doporučené pásmo 6 MHz až 30 MHz
- Režim 3 (●●●)	1,5 MHz až 30 MHz pro komunikaci povrchovou vlnou a na vzdálenosti větší než 2 000 km
Volba druhu provozu	pomocí tvarovače vyzařovacího diagramu
Doba instalace	1 osoba asi 10 minut
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +55 °C
Hmotnost	4 kg

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz