

MA1302 - Doplněk pro vozidla

typové označení: **MA1302**

PN (RN): **7018.100.21**

Doplněk pro vozidla MA1302 umožňuje napájení radiostanic RF1302E nebo RF1302 a nabíjení zdrojové skříně této stanice v mobilních prostředcích s napětím palubní sítě 12 V nebo 27 V (kompatibilní s MIL-STD-1275B). Radiostanice se zdrojovou skříní je po vyjmutí z držáku výnosná a umožňuje normální provoz.

Technické parametry

Napájecí napětí z palubní sítě vozidla	12 V nebo 27 V
Rozsah napájecího napětí	10 V až 33 V
Odběr proudu z palubní sítě vozidla	max. 4 A
Odběr proudu v pohotovostním režimu	max. 3 mA
Výstupní napětí	max. 9 V
Napájecí proud do radiostanice	min. 3,5 A
Nabíjecí proud BP1301	150 mA
Nabíjecí proud LP1302, LP20	max. 1,8 A
Nabíjecí napětí pro BP1301	max. 9 V
Nabíjecí napětí pro LP1302	max. 8,4 V
Rozsah teploty zdrojové skříně pro nabíjení	0 °C až 43 °C
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozměry [š x v x h]	215 mm x 200 mm x 60 mm
Hmotnost	max. 1 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze MA1302

7018.010.21

Záznamník
Technický list

6000002011
6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MA1302	7018.000.25	Souprava doplňku pro vozidla

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
LP1302	7029.100.02	Zdrojová skříň
LP20	7029.100.11, 7029.100.13	Zdrojová skříň