# GA3001 - Mikrotelefon

typové označení: **GA3001**
NSN: **5965123648878**
PN (RN): **2161.100.01**
KČN: **0067100069454**

Mikrotelefon GA3001 je určen pro radiostanice systému R150M. Pomocí mikrotelefonu je možno vést hlasovou komunikaci ve všech módech provozu na pevném kmitočtu a nebo módu se skokovou změnou kmitočtu. Je opatřen příslušným nízkofrekvenčním konektorem, který je připojován do konektoru AUDIO na radiostanici. Konstrukce mikrotelefonu zaručuje mechanickou odolnost, tuhost a vodotěsnost dle MIL-STD-810E.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| **Impedance** | 300 Ω ± 15 % |
| **Trvalé zatížení** | 50 mW |
| **Špičkové, krátkodobé zatížení** | 200 mW |
| **Citlivost mikrofonu** | 5,5 mV, při akustickém tlaku 110 dB |
| **Rozměry [š x v x h]** | max. 60 mm x 80 mm x 200 mm |
| **Hmotnost** | max. 0,35 kg |

**MESIT asd, s.r.o.**
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz