RF13.2 - Mikrotelefon s ovládáním

typové označení: **RF13.2**
NSN: **5965160034636**
PN (RN): **2022.100.01**
KČN: **0064333000661**

K připojení ke kterémukoliv ze dvou NF konektorů na panelu radiostanice RF13, nebo kterémukoliv rozšiřujícímu příslušenství radiostanice, vybavenému NF konektorem. Mimo funkce mikrotelefonu umožňuje ovládat radiostanici a zobrazovat vybrané stavy. Konstrukce zaručuje mechanickou odolnost, tuhost a vodotěsnost.

Technické parametry

Napájení	z radiostanice RF13 (2000.100.01 nebo 2000.100.02) nebo z příslušenství
Funkce ovládací	• dvoustupňové řízení hlasitosti, volba kanálu, start a zastavení režimu prohledávání kanálů (scanning) • přímý odposlech kanálu (clear-override) • volba druhu zobrazované informace - kanál/kmitočet • osvětlení displeje mikrotelefonu • klíčování vysílače • odeslání tónové výzvy
Zobrazování na displeji mikrotelefonu	• režim selektivní komunikace v režimu příjmu a vysílání zobrazuje symbolické číslo kanálu nebo kmitočet nosné tohoto kanálu • režim prohledávání kanálů (scanning) • režim clear-override

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

	• v režimu krátkých kódových zpráv zobrazuje dvoumístný číselný kód adresy vysílací stanice a kód výzvy • režim s utajenou řečí
Mikrofon	piezokeramický
Citlivost	100 mV (1 kHz/20 mm/80 dB)
Sluchátko	elektrodynamické
Citlivost	min. 90 dB (900 mV/1 kHz/20 mm)
Impedance	30 Ω
Prosvětlení displeje po stisknutí a uvolnění tlačítka OSV	(10 ± 3) s
Rozsah prac. teplot	-30 °C až +60 °C
Hmotnost	0,4 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF13.2	2022.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.2	2022.000.01	Mikrotelefon s ovládáním (kompletace)