

# MC3001 - Nabíječ mobilní

typové označení: **MC3001**

PN (RN): **7031.100.11**

Nabíječ je určen pro nabíjení zdrojových skříní typu LiIon a pro poskytování informací o stavu LiIon a LiSO<sub>2</sub> zdrojových skříní. Nabíječ se zapíná a vypíná automaticky, pouhým připojením nebo odpojením zdrojové skříně.

## Technické parametry

<b>Rozsah napájecího napětí</b>	(10 až 33) V DC
<b>Odběr proudu</b>	max. 11 A
<b>Odběr proudu naprázdno</b>	0,05 A
<b>Nabíjecí napětí.</b>	32,8 V
<b>Nabíjecí proud</b>	2,5 A
<b>Rozsah teplot zdrojové skříně pro nabíjení</b>	0 °C až +60 °C
<b>Ukončení nabíjení</b>	
• Časový limit	7 hodin
• Teplotní limit	+60 °C
• Proudový limit	100 mA
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-40 °C až +70 °C
<b>Rozměry [š x v x h]</b>	232 mm x 120 mm x 95 mm
<b>Hmotnost</b>	max. 2,2 kg

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze</b>	7031.010.11
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MC3001	7031.000.01	Souprava nabíječe mobilního

## Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
IB3001	7043.100.01	Zdrojová skříň