

NM13 - Nabíječ mobilní

typové označení: **NM13**

NSN: **6130160038293**

PN (RN): **7004.100.02**

KČN: **0068600200062**

Nabíječ je určen pro nabíjení jedné zdrojové skříně RF13.1 konstantním proudem. Nabíječ umožňuje nabíjení zdrojové skříně u mobilních prostředků s palubní sítí 12 V a 27 V. Při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C přejde nabíječ do režimu konzervačního nabíjení. Nabíječe se montují na vodorovnou nebo svislou podložku pomocí čtyř šroubů M4. Na palubní síť se připojí pomocí síťového kabelu ukončeného konektorem AUTO-JACK, který je součástí nabíječe. Zdrojová skříň je připevněna k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

Technické parametry

Rozsah napájecích napětí	10 V až 33 V
Nabíjecí proud	400 mA
Doba nabíjení	(14 až 16) hodin
Konzervační proud	(30 ± 15) mA
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Rozsah teplot při nabíjení	-20 °C až +40 °C
Rozměry [š x v x h]	192 mm x 68 mm x 81 mm
Hmotnost	max. 1 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze NM13	7004.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
NM13	7004.000.02	Nabíječ mobilní (kompletace)

Nabíjitelné baterie

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.02	Zdrojová skříň (kompletace)