

AR20P - N/A

typové označení: **AR20P**

PN (RN): **2315.100.12**

The AR20P personal rebroadcast set is a device allowing automatic rebroadcasting in fixed frequency operation modes of transceivers complying with the requirements of the STANAG 4204 standard and of transceivers communicating in frequency hopping modes using HW20 modulation, i.e. RF23, RF20, RF2050.

Provozní možnosti

Technické parametry

Kmitočtový rozsah	30 MHz až–88 MHz
Vysokofrekvenční výkon	max. 5 W
Citlivost	min. 113 dBm
Doba provozu RU20 (s LP1302)	50 hodin (kromě RF20)
Rozměr brašny s komponenty	295 x 300 x 350 mm
Rozměr brašny se stožárem	1400 x 200 x 200 mm
Hmotnost brašny s komponenty	nax. 10,5 kg
Hmotnost stožáru 6000001412	max. 8,9 kg
Rozsah provozních teplot	-40 °C až +70 °C
Mechanické aklimatické odolnosti	MIL-STD-810E

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RU20	2315.010.12
Návod k obsluze RF20	2300.010.12
Krátký návod k obsluze RF20	2300.011.12

Příslušenství

Typové označení	PN (RN)	Název
RF20	2300.100.10	Ruční EPM radiostanice N/A
RU20	2315.110.12	Retranslační jednotka
LP1302	7029.100.02	Zdrojová skříň
	1050.351.01	Kabel datový
	1050.351.02	Kabel datový
	1050.659.01	Kabel nf
AD-52	6000001411	Drátová anténa
RF13.8	2036.100.11	Anténa závěsná
	6000001104	Prodlužovací kabel
	6000010027	Brašna retranslačního stanoviště AR20P
STM-7/6-123	6000001412	Anténní stožár