

RF13 - Radiostanice

typové označení: **RF13**

PN (RN): **2000.100.03**

Radiostanice RF13 (varianta bez maskovače) je přenosná VKV radiostanice, určená pro spojení na taktickém stupni velení. Přenáší a obsluhuje ji 1 muž. Soupravu radiostanice tvoří spolu s vlastní stanicí příslušenství pro běžné způsoby provozu. Toto příslušenství lze přenášet za provozu spolu s radiostanicí v brašně.

Popis

Soupravu radiostanice v brašně lze bez poškození přepravovat železnicí, automobily, pásovými vozidly i letadly. Fonický provoz této radiostanice je v uvedeném kmitočtovém pásmu slučitelný s provozem všech dosud používaných VKV radiostanic v AČR i s provozem VKV radiostanic všech ostatních armád.

Poznámka

Další provozní vlastnosti: provoz šepem - zvýšená citlivost mikrofону, omezovač šumu vypínatelný, normální nebo podtónový (150 Hz), možnost předvolby 9 kanálů a jejich uložení v paměti, programování pomocí plnicího zařízení nebo vzájemné programování stanic (klonování), možnost prohledávání po 9 přednastavených kanálech (scanning), možnost selektivní volby účastníků, bleskové přenášení 3 místního kódu, tzv. provoz FLASH, v případě nebezpečí okamžitý výmaz paměti, provoz clear override, prosvětlení displeje, provoz maskovanou řečí (u radiostanice 2000.100.02) s individuální volbou čísla kódu maskovače pro každý kanál, vestavěné testování (BITE). Ve vodotěsné skříni radiostanice, zhotovené z odlitku hliníkové slitiny, jsou umístěny desky elektroniky - zdroj, přijímač, syntezátor přijímače, syntezátor vysílače, vysílač, obvody periferie, řízení, nízkofrekvenční a propojovací deska. Radiostanice má lakovaný povrch v odstínu khaki (jiný odstín je třeba dohodnout). Radiostanice je základním stavebnicovým prvkem spojovacích prostředků v kmitočtovém pásmu 30 MHz až 88 MHz, jako jsou mobilní soupravy RF1305, RF1325, RF1350.

Technické parametry

Kmitočtový rozsah	30,000 MHz až 87,975 MHz
Kanálová rozteč	25 kHz
Počet pracovních kanálů	2 320
Volba kanálů	z klávesnice

Druh provozu	simplexní nebo semiduplexní telefonie, kanál pro přenos dat rychlostí do 16 kbit/s
Modulace	kmitočtová, max. zdvih 5,6 kHz
Výkon vysílače	jmenovitý 5 W, snížený 0,2 W
Citlivost přijímače	lepší než 0,5 µV, při 12 dB SINAD
Nízkofrekvenční výkon	regulovatelný, min. 200 mW/4 Ω
Napájecí napětí	12 V
Mezní napájecí napětí	min. 10 V, max. 15 V
Doba provozu z RF13.1	min. 14 hod. při poměru dob vysílání : příjem : pohotovost = 1 : 1 : 10, jmenovitém výkonu vysílače
Provozní teploty	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	204,5 mm x 82,5 mm x 174,5 mm
Hmotnost	max. 2,5 kg

Průvodní dokumentace

Technický list	6000002021
Záznamník	6000002011
Krátký návod k obsluze	2000.011.01
Návod k obsluze	2000.010.01

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13	2000.000.03	Souprava radiostanice

Příslušenství

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.100.02	Zdrojová skříň

AS1301	2038.100.01	Anténa pásková 0,5 m
AL13	2039.100.01	Anténa pásková 1,5 m
RF13.8	2036.100.11	Anténa závěsná
RF13.2	2022.100.02	Mikrotelefon s ovládáním
	2000.116.01	Brašna pro přenosnou soupravu
	2000.118.01	Lehký plátěný obal
	2000.117.01	Nosný popruh
	6000001104	Prodlužovací kabel
	2000.110.03	Sada záložních dílů
RF13.13	7000.100.22	Zdrojová skříň
SZ13.2	7026.000.02	Síťový zdroj (kompletace)
RN13.1	7001.000.12	Rychlonabíječ (kompletace)
NS13	7003.000.02	Nabíječ standardní (kompletace)
NU13	7024.000.02	Souprava nabíječe univerzálního
NK13	7002.000.02	Souprava nabíječe konzervačního
AL13.1	2039.100.02	Anténa prutová 2 m
PD13	2036.100.10	Anténa dlouhohrátková
RF13.3	2022.100.52	Mikrotelefon bez ovládání
	2026.700.01	Úchyt mikrotelefonu
PK20	2320.000.02	Souprava plnicího zařízení
	1050.618.01	Klonovací kabel
		Náhlavní soupravy řady RF