RM13 - Rychlonabíječ mobilní

typové označení: **RM13**
NSN: **6130160038000**
PN (RN): **7014.100.01**
KČN: **0299012010879**

Pro rychlé nabití zdrojové skříně RF13.1 v mobilních prostředcích. Mechanická a klimatická odolnost umožňuje použití nabíječe ve všech typech vozidel s palubní sítí 27 V včetně obrněných s dělostřeleckou výzbrojí. Rychlonabíječ se přišroubuje k mobilnímu prostředku čtyřmi šrouby M5. K palubní síti mobilního prostředku se připojí napájecím kabelem (1050.113.01). Nabíjená zdrojová skříň se přichycuje k nabíječi pomocí pákového uzávěru.

Technické parametry

Stejnosměrné napájecí napětí	jmenovité 27 V
	minimální 18 V
	maximální 33 V
Odběr proudu z palubní sítě 27 V	max. 6,3 A
Doba nabíjení	60 minut
Nabíjecí proud	0,2 A až 6 A, řízeno procesorem podle nabíjecí charakteristiky
Řízení nabíjení	podle poklesu napětí, při zvýšení teploty baterie nad 45 oC a času 60 minut
Rozsah nabíjecích teplot	+10 oC až +40 oC
Rozměry [š x v x h]	212 mm x 114 mm x105 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozsah pracovních teplot	-20 oC až +50 oC

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RM13	7014.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RM13	7014.000.01	Souprava rychlonabíječe mobilního

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz