RN13.1 - Rychlonabíječ

typové označení: **RN13.1**
NSN: **6130160041837**
PN (RN): **7001.100.11**
KČN: **0068600200055**

Pro rychlé nabití max. dvou zdrojových skříní RF13.1. Současně je možno kontrolovat další zdrojové skříně. Nabíjené zdrojové skříně jsou pevně přichyceny k nabíječi pomocí pákových uzávěrů. Nabíječ lze přenášet i s nabíjenými zdrojovými skříněmi.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 230 V/50 Hz
Doba nabíjení	60 minut
Nabíjecí proud	0,2 A až 6 A, řízeno procesorem podle nabíjecí charakteristiky
Řízení nabíjení	podle poklesu napětí, teploty baterie max. 45 °C a času 60 minut
Kontrola zdrojové skříně	měřením napětí skříně naprázdno / měřením napětí při zatěži 4 A po stisknutí tlačítka TEST
Rozsah voltmetru	0 V až 15 V
Krytí	IP 30
Rozsah prac. teplot	-20 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	
Hmotnost	10,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RN13.1	7001.010.11
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RN13.1	7001.000.11	Rychlonabíječ (kompletace)

Nabíjitelné zdrojové skříně

Typové označení	PN (RN)	Název
RF13.1	7000.000.01	Zdrojová skříň (kompletace)

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz