SL40 - Nabíječ solární

typové označení: **SL40**

PN (RN): **7047.100.40**

Nabíječ solární SL40 je určen pro nabíjení zdrojových skříní LiIon s typovým označením LP40S a LP40L pro radiostanice RF40 slunečním zářením.
Konstrukce nabíječe je vodotěsná. Nabíječ je opatřen konektorem pro připojení zdrojové skříně a kabelem s konektorem pro připojení solárního panelu. Oba spoje jsou odolné vůči vlhkosti.
Solární nabíječ sestává ze dvou základních částí, solárního panelu a nabíječe SL40.

Pro napájení SL40 mohou být použity 2 typy solárních panelů:
• 30 W s rozvinutým rozměrem panelu 699 mm x 635 mm,
max. proud 1,4 A
• 50 W s rozvinutým rozměrem panelu 1067 mm x 635 mm,
max. proud 2,75 A

Technické parametry

Rozsah napájecích napětí	22 V až 33 V DC
Příkon	max. 50 W
Hmotnost (bez panelu)	250 g
Nabíječ vyhovuje normám	MIL-STD-810G a MIL-STD-461F

Nabíjitelné baterie

Typové označení	**PN (RN)**	**Název**
LP40	7400.100.01, 7400.100.02, 7400.100.03, 7400.100.04	Baterie

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz