BP200 - Zdrojová skříň

typové označení: **BP200**
NSN: **6130160057172**
PN (RN): **7040.100.01**
KČN: **0294006101100**

Zdrojová skříň BP200 je určena pro napájení osobní radiostanice #PR20#. Bajonetový uzávěr zajišťuje rychlou výměnu zdrojové skříně. Zdrojová skříň obsahuje paralelní kombinaci dvou LiIon článků, ochranné a komunikační obvody. Čárkový displej informuje uživatele o stupni nabití. Pro nabíjení zdrojové skříně je určen nabíječ stacionární SC200 a nabíječ mobilní MC200.

Technické parametry

Jmenovité napětí	3,7 V
Kapacita	4,2 Ah
Maximální zatěžovací proud	1 A
Doba nabíjení (nabíječe SC200, MC200)	max. 360 minut
Komunikace	HDQ
Krytí	vodotěsné provedení
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	78 mm x 63 mm x 27 mm
Hmotnost	0,22 kg

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
MC200	7033.000.01	Souprava nabíječe mobilního
SC200	7032.000.01	Souprava nabíječe stacionárního

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

PC200	7035.000.01	Malý síťový nabíječ (kompletace)

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz