

PC200 - Small mains charger

Type designation: **PC200**

PN (RN): **7035.100.01**

The small mains charger charges one BP200 battery pack.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 90 V až 264 V/ 50 Hz až 60 Hz
Spotřeba proudu při nabíjení	
Střídavé napájecí napětí	
90 V	max. 300 mA
264 V	max. 100 mA
Nabíjecí proud	max. 1500 mA
Nabíjecí napětí	max. 4,25 V
Doba nabíjení	max. 8 hod.
Počet připojených zdrojových skříní	1 ks
Rozsah provozních teplot při nabíjení	0 °C až +43 °C
Ukončení nabíjení při poklesu nabíjecího proudu pod	max. 125 mA
Zástavbové rozměry maximální [š x v x h]	
Síťová část	50 mm x 110 mm x 81 mm
Nabíjecí pozice	27 mm x 77 mm x 19 mm
Hmotnost (včetně síťové šňůry)	max. 0,3 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PC200	7035.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
BP200	7040.100.01	Battery pack
PC200	7035.000.01	Small mains charger set