NM13 - Mobile charger

Type designation: **NM13**
NSN: **6130160038293**
PN (RN): **7004.100.01**
KČN: **0068600200062**

The charger is used for charging of the single battery pack RF13.1 by a constant current. This charger makes possible the charging of the battery pack at mobile sets by means of an on-board mains of 12 V or 24 V. Temperature increase of the battery pack above +43 °C causes the standard charging current switch-off and consequently the trickle charge mode is switched on. The chargers can be fixed to horizontal or vertical surfaces with four M4 screws. They are connected to the on-board mains by means of a power cable with a cigarette lighter adapter, which is included with the charger. The battery pack is fastened to the charger with a lever closure. The charging stops automatically.

Technické parametry

Rozsah napájecích napětí	10 V až 33 V
Nabíjecí proud	400 mA
Doba nabíjení	(14 až 16) hodin
Konzervační proud	(30 ± 15) mA
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Rozsah teplot při nabíjení	-20 °C až +40 °C
Rozměry [š x v x h]	192 mm x 68 mm x 81 mm
Hmotnost	max. 1 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze NM13	7004.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Set

Type designation	PN (RN)	Name
NM13	7004.000.01	Mobile charger

Batteries

Type designation	PN (RN)	Name
RF13.1	7000.000.01	Rechargeable battery pack set

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz