MC200 - Mobile charger

Type designation: **MC200**

NSN: **6130160057171**

PN (RN): **7033.100.01**

KČN: **0294006101092**

MC200 mobile charger charges up to six BP200 battery packs in vehicles with 12 V or 27 V board mains.

Technické parametry

Jmenovité stejnosměrné napájecí napětí	12 V nebo 27 V
Mezní napájecí napětí	(10 až 33) V
Odběr proudu z palubní sítě	max. 7 A
Odběr proudu v režimu POWER-OFF	max. 1 mA
Počet připojitelných zdrojových skříní	1 až 6
Nabíjecí napětí	4,2 V až 4,4 V (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříni)
Nabíjecí proud	0,2 A až 2,1 A (podle hodnoty naprogramované ve zdrojové skříni)
Ukončení nabíjení	
• při dosažení času 360 minut	
• při poklesu nabíjecího proudu pod hodnotu naprogramovanou v paměti zdrojové skříně BP200	
Rozsah teplot zdrojových skříní BP200 pro spuštění nabíjení:	
od	0 °C

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

do	hodnoty naprogramované v paměti zdrojové skříně BP200
Rozsah pracovních teplot nabíječe	-30 °C až +50 °C
Rozměry [š x v x h]	245 mm x 50 mm x 135 mm
Hmotnost	1,2 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze MC200	7033.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
BP200	7040.100.01	Battery pack
MC200	7033.000.01	Mobile charger set

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz