MC3001 - Nabíječ mobilní

Type designation: **MC3001**

PN (RN): **7031.100.11**

Nabíječ je určen pro nabíjení zdrojových skříní typu LiIon a pro poskytování informací o stavu LiIon a LiSO2 zdrojových skříní. Nabíječ se zapíná a vypíná automaticky, pouhým připojením nebo odpojením zdrojové skříně.

Technické parametry

Rozsah napájecího napětí	(10 až 33) V DC
Odběr proudu	max. 11 A
Odběr proudu naprázdno	0,05 A
Nabíjecí napětí.	32,8 V
Nabíjecí proud	2,5 A
Rozsah teplot zdrojové skříně pro nabíjení	0 °C až +60 °C
Ukončení nabíjení	
• **Časový limit**	7 hodin
• **Teplotní limit**	+60 °C
• **Proudový limit**	100 mA
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozměry [š x v x h]	232 mm x 120 mm x 95 mm
Hmotnost	max. 2,2 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze	7031.010.11
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Set

Type designation	PN (RN)	Name
MC3001	7031.000.01	Souprava nabíječe mobilního

Battery packs

Type designation	PN (RN)	Name
IB3001	7043.100.01	Zdrojová skříň

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz