

MC3001 - Nabíječ mobilní

Type designation: **MC3001**

PN (RN): **7031.100.11**

Nabíječ je určen pro nabíjení zdrojových skříní typu LiIon a pro poskytování informací o stavu LiIon a LiSO₂ zdrojových skříní. Nabíječ se zapíná a vypíná automaticky, pouhým připojením nebo odpojením zdrojové skříně.

Technické parametry

Rozsah napájecího napětí	(10 až 33) V DC
Odběr proudu	max. 11 A
Odběr proudu naprázdno	0,05 A
Nabíjecí napětí.	32,8 V
Nabíjecí proud	2,5 A
Rozsah teplot zdrojové skříně pro nabíjení	0 °C až +60 °C
Ukončení nabíjení	
• Časový limit	7 hodin
• Teplotní limit	+60 °C
• Proudový limit	100 mA
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až +70 °C
Rozměry [š x v x h]	232 mm x 120 mm x 95 mm
Hmotnost	max. 2,2 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze	7031.010.11
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
MC3001	7031.000.01	Souprava nabíječe mobilního

Battery packs

Type designation	PN (RN)	Name
IB3001	7043.100.01	Zdrojová skříň