PK1302 - Fill gun

Type designation: **PK1302**
NSN: **5820160049722**
PN (RN): **2320.100.01**
KČN: **0067100047551**

The PK1302 is a hardware component of PK20 set. The set is used for operation data programming of the RF13, RF1301 and RF20 transceivers.

Technické parametry

Přenos dat do plnicího zařízení	z PC, standardní rozhraní USB, za podpory obslužného programu (součást kompletace)
Přenos dat z plnicího zařízení	propojením konektoru plnicího zařízení s konektorem radiostanice
Data obsahují pro pevné kmitočty:	• Mód radiostanice A, B, nebo C (liší se různou úrovní přístupu k programování kanálu); • Počet a čísla naprogramovaných přednastavených kanálů (1 až 9); • Kmitočty jednotlivých přednastavených kanálů; • Volbu simplexního a semiduplexního provozu; • Volbu otevřené nebo maskované řeči, selektivní volbu, typ omezovače šumu; • Číslo prioritního kanálu; • Kódy pro interní maskovač řeči skupinový nebo pro jednotlivé kanály;
Data obsahují pro hoppingový provoz:	• Jména a čísla rádiových sítí pro hoppingový provoz (60 sítí); • Skupiny kmitočtů (hopsety) rádiových sítí; • HLC kmitočty (channel hailing frequency);

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

	• HLG kmitočet (general hailing frequency); • TRANSEC a COMSEC klíče rádiových sítí.
Parametry hardwarového komponentu	
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry	prům. 39,5 mm x 131 mm
Hmotnost	0,25 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PK1302	2320.010.21
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
PK1302	2320.000.20	Fill gun set
PK23	2320.000.40	Fill gun set
PK1302S	2320.000.51	Souprava plnicího zařízení